

## OSIEN NIMET




## Rattaiden avaaminen



## Rattaiden kasaaminen



## Eturenkaan kiinnitys



1. Paina pallojousi Työnnä etupyörä kokonaan etupyörän putkeen.
2. Tarkista että pallojousi on tullut kokonaan etupyörän putken reiästä ulos.

## Takarenkaiden kiinnitys



Paina akselinappi pohjaan

Aseta akseli kokonaan keskireikään



Paina akselinappi pohjaan ja aseta akseli rattaiden sivussa olevaan reikään.

Irrota rengas painamalla akselinappi pohjaan ja vetämällä rengas irti


## Kahvan korkeuden säätö

Paina kumpaakin sivunappia samaan aikaan ja säädä kahva sopivalle korkeudelle



## Jarrutus

Paina kahvaa eteenpäin kunnes rattaat ovat kokonaan kasassa.



## Rannenuuha

Rannenuuhan käyttö tekee rattaiden käytöstä turvallisempaa – erityisesti alamaässä.



### TARKISTA AINA SEURAAVAT SEIKAT ENNEN RATAIDEN KÄYTTÖÄ:

- \* Pyörät ovat tiukasti kiinnitettynä
- \* Rengaspaineet (edessä 28psi, takana 35psi)
- \* sivujen tukiputket ovat paikallaan kiinnitettynä